



For Earth, For Life
Kubota

L

TRACTOR DIÉSEL KUBOTA L3800D

Doble Tracción

El tractor Kubota L3800D es ideal para trabajos en establecimientos frutihortícolas y mantenimiento de espacios verdes en su configuración Turf.



Especificaciones

	L3800 Farm	L3800 Turf
Marca y modelo del motor	Kubota D1803-M-E3	Kubota D1803-M-E3
Tipo de motor	Diesel E-TVCS Aspirado-6V	Diesel E-TVCS Aspirado-6V
Cilindros	3 cilindros	3 cilindros
Potencia (CV)	37,4	37,4
RPM Nominal	2700	2700
Transmisión	8 x 4	8 x 4
Creeper (super lenta)	No	No
Inversor	Mecánico	Mecánico
Bloqueo de diferencial	Mecánico en eje trasero	Mecánico en eje trasero
Accionamiento 4x4	Mecánico	Mecánico
Toma de fuerza	Simple	Simple
Accionamiento TDF	Mecánico	Mecánico
Potencia de TDF (cv)	31,5	31,5
Velocidad (RPM)	540	540
Tres puntos	Categoría I	Categoría I
Capacidad de elevación máx y a 610 mm (kg.)	906 & 651	906 & 651
Salidas hidráulicas	Max. 2 opcionales	Max. 2 opcionales
Caudal hidráulico l/min	23,9	23,9
Eje delantero	Engranaje cónico	Engranaje cónico
Radio de giro (mts)	2,5	2,5
Dirección	Asistida	Asistida
Puesto de comando	Semi-plataformado	Semi-plataformado
Capacidad del tanque	38	38
Largo total (mm)	2700	2700
Alto máximo al rops o cabina (mm)	2330	2330
Ancho mínimo y máximo (mm)	1320 / 1700	1400
Despeje de la barra de tiro (mm)	340	340
Peso (kg.)	1205	1205
Contrapesos (kg.)	5 x 25 (opcional)	5 x 25 (opcional)
Neumáticos delanteros	7 - 16	212/80-D15
Neumáticos traseros	11.2 - 24	335/80-D20

NOTAS: Para información operativa completa se deberá consultar el manual del operador.



© 2023 Kubota Corporation

Mojón Uno S.A.

Ramón y Cajal No. 1357
C.P. 2400 | San Francisco, Córdoba, Argentina.
Tel. 03564 425114

www.kubota.com.ar



Kubota Argentina



/KubotaArgentina



Kubota Argentina

ARMX51V2