



For Earth, For Life
Kubota

M

TRACTOR DIÉSEL KUBOTA
MX5100D

Doble Tracción / Inversor Mecánico

El tractor Kubota MX5100 es **potente y compacto**, ideal para todo tipo de trabajos.



Especificaciones

	MX5100
Marca y modelo del motor	Kubota V2403-M-E2A
Tipo de motor	Diesel E-TVCS Aspirado-8V
Cilindros	4 cilindros
Potencia (CV)	51
RPM Nominal	2700
Transmisión	8 x 8 (parcialmente sincronizada)
Creeper (super lenta)	No
Inversor	Mecánico
Bloqueo de diferencial	Mecánico en eje trasero
Accionamiento 4x4	Mecánico
Toma de fuerza	Independiente
Accionamiento TDF	Hidráulico
Potencia de TDF (cv)	45
Velocidad (RPM)	540
Tres puntos	Categoría I y II
Capacidad de elevación máx y a 610 mm (kg.)	1300 & 1050
Salidas hidráulicas	Máx. 3 opcionales
Caudal hidráulico l/min	35,8
Eje delantero	Engranaje cónico
Radio de giro (mts)	2,7
Dirección	Dirección asistida hidrostática
Puesto de comando	Semi-plataformado
Capacidad del tanque	48
Largo total (mm)	3245
Alto máximo al rops o cabina (mm)	2430
Ancho mínimo y máximo (mm)	1600
Despeje de la barra de tiro (mm)	385
Peso (kg.)	1640
Contrapesos (kg.)	5 x 25 (standard)
Neumáticos delanteros	9.5 - 16
Neumáticos traseros	13.6 - 28

NOTAS: Para información operativa completa se deberá consultar el manual del operador.



© 2023 Kubota Corporation

Mojón Uno S.A.

Ramón y Cajal No. 1357
C.P. 2400 | San Francisco, Córdoba, Argentina.
Tel. 03564 425114

www.kubota.com.ar



Kubota Argentina



/KubotaArgentina



Kubota Argentina

ARMX51V2