



For Earth, For Life
Kubota

M

TRACTOR DIÉSEL KUBOTA

M108S Cabina

Para asumir tareas difíciles, ya sea en la agricultura de cultivo, trabajando en una granja lechera o una combinación de ambas, el tractor KUBOTA M108S no tiene igual.



*Esta información proviene del extranjero y podría no aplicar localmente. Es imprescindible que confirme las especificaciones y otros detalles con su distribuidor KUBOTA local.

Especificaciones

Modelo	M108SDC	
Motor	V3800-DT-TI	
Tipo (Fabricante: KUBOTA)	Inyección Directa, Refrigerado Líquido, Motor Diésel de 4 Cilindros	
Aspiración	Turbo-cargado con Intercooler	
Velocidad Nominal	rpm	2600
Potencia Neta del Motor	kw (HP)	77.2 (103)
Potencia a la TDF	kw (HP)	69.4 (93)
Desplazamiento Total	cm ³	3769
Capacidad del Tanque de Gasolina	ℓ	17.5
Filtro de Aire	Seco, Elemento Dual	
Alternador	Amp	80
Transmisión	16 Adelante / 16 Reversa (24 Adelante / 24 Reversa con Creeper Opcional)	
Numero de Velocidades	8 / Totalmente Sincronizados (con Swing Shift)	
Cambio de Velocidad	2-Velocidades	
Cambios de Rango	38.64	
Velocidad Máxima	km/h	38.64
Tipo de Embrague / Frenos	Hidráulico discos húmedos / Hidráulico discos húmedos	
Bloqueo del Diferencial	Estándar (Frontal y Trasero)	
TDF	Hidráulica Independiente con Freno, Discos Húmedos	
Tipo	540 (Opción 540 / 1000)	
Velocidad	rpm	540 (Opción 540 / 1000)
Hidráulico	65 a Velocidad Nominal	
Capacidad de la Bomba (Enganche de 3 Puntos)	ℓ/min.	65 a Velocidad Nominal
Enganche de 3 Puntos	Extremos de Enlace Inferior Telescópicos, Estabilizadores Telescópicos	
Categoría	II	
Sistema de Control	Control de Posición, de Avance (Sensores de Enlace Superior) y Mixto	
Capacidad de Levante en Punto de Enganche	kg	2500 (3900 Con Cilindros de Asistencia Opcionales)
Capacidad de Levante a los 610 mm	kg	2100 (3400 Con Cilindros de Asistencia Opcionales)
Numero de Cajas de Válvulas	2 (SCD, FD) / Opción de 3 ^a Válvula y Control de Flujo	
Otras Características	Dirección Asistida Hidrostática	
Dirección	Dirección Asistida Hidrostática	
Tipo de Cofre	Cofre Abatible	
Freno Hidráulico de Remolque	Opcional	
Dimensiones y Peso		
Longitud Total	mm	4070
Altura Total	mm	2680
Ancho Total (Mínimo)	mm	2340
Distancia Entre Ejes	mm	2010
Tamaño de Frente	340 / 85R24	
Rodado Trasero	480 / 75R34	
Distancia Mínima Sobre el Suelo (Barra de Tracción)	mm	435
Ancho de Vía Delantero	mm	1390 - 1690
Ancho de Vía Trasero	mm	1730 - 2035
Radio de Giro	m	3.6 Con Freno, 4.7 Sin Freno
Peso Total	kg	3510

Este folleto es solo para fines descriptivos.

La empresa se reserva el derecho de cambiar las especificaciones anteriores sin previo aviso.

Por favor, póngase en contacto con su distribuidor local de KUBOTA para obtener información sobre la garantía.

Para su seguridad, KUBOTA recomienda encarecidamente el uso de una estructura de protección contra vuelcos (ROPS) y cinturón de seguridad en casi todas las aplicaciones.

Para obtener información completa sobre el funcionamiento, se debe consultar el manual del operador.



© 2023 Kubota Corporation

Mojón Uno S.A.

Ramón y Cajal No. 1357

C.P. 2400 | San Francisco, Córdoba Argentina.

Tel. 03564 425114

www.kubota.com.ar



Kubota Argentina



/KubotaArgentina



Kubota Argentina

ARMX51V2