



For Earth, For Life
Kubota

Fabricado
en Japón

M

TRACTOR DIÉSEL KUBOTA

M9540D

Doble Tracción / Inversor Hidráulico

Incremente la productividad y rendimiento en su plantación con el tractor kubota M9540D eficiente con el combustible.



Especificaciones

Modelo		M9540D (4WD) ROPS
Motor		
Modelo		V3800D-DI-TE2
Marca		Kubota
Tipo		E-CDIS, Inyección directa
Número de cilindros / Aspiración		4 / Turbocargado
Potencia neta del motor	hp	95
Potencia a la TDF	hp	81.9
Desplazamiento total	cm ³	3769
Velocidad nominal	rpm	2600
Capacidad del tanque de combustible	L	90
Alternador	A	45
Transmisión		
Número de velocidades		8 Adelante / 8 Reversa (12 Adelante / 12 Reversa con Ceeper opcional)
Cambio de velocidad	km/h	Totalmente sincronizado
Cambio de marcha (frente / reversa)		Inversor hidráulico
Tipo de embrague		Múltiples discos húmedos
Freno		Discos húmedos / Accionamiento hidráulico
Bloqueo del diferencial (delantera / trasera)		Diferencial limitado / Mecánico
TDF		
Tipo		Hidráulico independiente, embrague húmedo
Velocidad	rpm	540 (1000 Opcional)
Hidráulico		
Capacidad de la bomba (levante de 3 puntos)	L/min	55.8
Enganche de 3 puntos		Categoría II
Sistema de control		Control de posición, esfuerzo (detección del tercer punto) y mixto
Capacidad de levante en punto de enganche	kg	2872.4
Capacidad de levante a los 610 mm	kg	2002.5
Tipo de cilindro		Dos cilindros externos
Número de válvulas remotas		2 de serie (3° y válvula control de caudal, opcionales)
Dirección		Hidrostática
Otras características		
Tipo de cofre		Cofre de apertura total, tipo diagonal
Tipo de plataforma		Plana
Tipo de panel		Electrónico
Tamaño estándar de los neumáticos		
Delanteros / Traseros		340/85 R24 (opcional) - 460/85 R34 (opcional)
Dimensiones y peso		
Longitud total	mm	3760
Ancho total (mínimo)	mm	2010
Altura total (con ROPS)	mm	2535
Distancia entre ejes	mm	2250
Distancia mínima sobre el suelo (barra de tracción)	mm	450
Ancho de vía (delantero / trasero)	mm	1540 - 1660 / 1540 - 1940
Peso (con ROPS)	kg	2650
Velocidades de avance	km/h	Max: 32.4 / Min: 0.42 (ultra lenta opcional)

NOTAS:

Para información operativa completa se deberá consultar el manual del operador.



© 2023 Kubota Corporation

Mojón Uno S.A.

Ramón y Cajal No. 1357
C.P. 2400
San Francisco, Córdoba, Argentina.
Tel. 03564 42 0752

www.kubota.com.ar



Kubota Argentina



/KubotaArgentina



Kubota Argentina

ARM95DV2