



For Earth, For Life
Kubota

Fabricado
en Japón

L

TRACTOR DIÉSEL KUBOTA

L3800D

Doble Tracción

El tractor Kubota L3800D aporta potencia y durabilidad para maniobrar más tareas con facilidad.



Especificaciones

Modelo		L3800 (4WD)
Motor		
Modelo		D1803-M-E3
Tipo		E-TVCS, Inyección indirecta, vertical, enfriamiento por agua 4 ciclos diésel
Potencia bruta del motor	hp	37.4
Potencia neta del motor	hp	35.9
Potencia a la TDF	hp	31.5
Número de cilindros		3
Diámetro y carrera	mm	87 x 102.4
Desplazamiento total	cm³	1826
Velocidad nominal	rpm	2700
Batería		12V, RC; 123 min, CCA:490 A
Alternador		12V, 45A
Capacidad del tanque de combustible	L	38
TDF		
Tipo		Funcionamiento continuo vivo
Velocidad	rpm	540
Hidráulico		
Tipo de control de elevación		Control de posición
Capacidad de la bomba (principal)	L/min	23.9
Capacidad de la bomba de la dirección hidráulica (PS)	L/min	14.5
Enganche de 3 puntos		Categoría I
Capacidad de levante en punto de enganche	kg	756.8
Capacidad de levante a los 610 mm	kg	566.6
Sistema de presión		160
Número de válvulas remotas auxiliares		Max. 1 (Opcional)
Dirección		Hidráulica
Transmisión		
Transmisión		Palanca de cambios, 8 Adelante / 4 Reversa
Frenos		Tipo disco húmedo
Embrague		Placa seca, dos posiciones
Tamaño estándar de los neumáticos		
AG (Turf) (delanteros / traseros)		7 - 16 (215/80) / 11.2 - 24 (355/80 - D20)
Velocidades de trayecto (con índice de rpm del motor)		
Hacia adelante / Reversa		1.7 - 21.2 / 2.4 - 7.6 (con llantas est. AG)
Dimensiones y peso		
Longitud total	mm	2700
Ancho total (mínimo)	mm	1400
Altura total (con ROPS)	mm	2330
Distancia entre ejes	mm	1610
Distancia mínima sobre el suelo	mm	340
Ancho de vía (delantero / trasero)	mm	1095 / 1016 - 1115 - 1195 - 1290
Radio de giro (con freno, 4WD desactivado)	m	2.5
Peso (con ROPS)	kg	1205

NOTAS:

Para información operativa completa se deberá consultar el manual del operador.



© 2023 Kubota Corporation

Mojón Uno S.A.

Ramón y Cajal No. 1357
C.P. 2400
San Francisco, Córdoba, Argentina.
Tel. 03564 42 0752

www.kubota.com.ar



ARL380V2