



For Earth, For Life
Kubota

B

TRACTOR DIÉSEL KUBOTA **B2401D/DN-LA**

Doble Tracción

Los tractores Kubota B2401 cuentan con potencia y versatilidad excepcional para realizar una amplia variedad de tareas.



Especificaciones

Modelo		B2401D-LA (4WD) Estándar		B2401DN-LA (4WD) Narrow	
Motor					
Modelo		D1105-E4-D35			
Marca		Kubota			
Tipo		E-TVCS, enfriado con líquido, 3 cilindros, diésel de 4 tiempos			
Potencia bruta del motor	hp	24.0			
Potencia a la TDF	hp	19.2			
Índice de rpm nominales	rpm	2600			
Diámetro y carrera	mm	78 x 78.4			
Desplazamiento total	cm³	1123			
Filtro de aire		Elemento doble, seco			
Lubricación		Lubricación forzada			
Sistema de enfriamiento		Radiador presurizado			
Ventilador del radiador		Flujo radial de aire			
Capacidades					
Tanque de combustible		L	23		
Sistema de enfriamiento		L	3.9		
Aceíte de motor		L	3.1		
Aceite de transmisión		L	12.5		
Capacidad de la bomba (enganche tripuntal / dirección asistida)		L/min	14.9 / 9.8		
Transmisión					
Embrague		Plato sencillo en seco			
Transmisión		9 Adelante / 3 Reversa			
Seguro del diferencial		Estándar			
Transferencia final		Rueda dentada recta			
Frenos		Disco húmedo			
TDF	Tipo	Impulsado por transmisión con embrague seco			
	Trasero				
Hidráulico					
Tipo		Centro abierto			
Bomba		Bomba dual			
Capacidad de la bomba 3p		L/min	14.9		
Salida hidráulica		Max. 2 (opcionales)			
Perno de arrastre de 3 puntos		Categoría I			
Sistema de control hidráulico		Válvula de control de posición			
Capacidad de levante en punto de enganche		kgf	467.2		
Capacidad de levante a los 610 mm		kgf	321.9		
Dirección		Hidráulica			
Tamaño estándar de los neumáticos					
Delanteros / Traseros		6-12 / 9.5-16		5-12 / 8-16	
Velocidades de trayecto (con índice de rpm del motor)					
Hacia adelante / Reversa		km/h	18.8 / 9.6		17.5 / 9.0
Dimensiones y peso					
Longitud total (sin 3P)		mm	2385		2360
Ancho total (mínimo)		mm	1125		900, 990
Distancia entre ejes		mm	1560		
Distancia mínima sobre el suelo		mm	305		300
Ancho de vía (delantero / trasero)		mm	825 / 880		705 / 700, 790
Radio de giro (con freno)		m	2.1		
Peso (con ROPS)		ka	620		610

NOTAS:

Para información operativa completa se deberá consultar el manual del operador.



© 2023 Kubota Corporation

Mojón Uno S.A.

Ramón y Cajal No. 1357
C.P. 2400
San Francisco, Córdoba, Argentina.
Tel. 03564 42 0752

www.kubota.com.ar



Kubota Argentina



/KubotaArgentina



Kubota Argentina

ARB240V2