

## **SEGADORAS**





## SEGADORAS Kubota

## INNOVACIÓN Y RENDIMIENTO DESDE DINAMARCA

La barra de corte Kubota es la única en el mercado con discos triangulares contrarrotantes de tres cuchillas.



Mayor eficiencia: cada cuchilla soporta menos carga, lo que asegura un reparto más equilibrado del esfuerzo y una demanda de potencia más estable.

Corte de calidad: garantiza un corte limpio y uniforme, favoreciendo un rebrote más rápido y saludable del cultivo.

	DM1024	DM2032
Dimensiones y pesos		
Ancho de trabajo (m)	2,4	3,2
Peso (kg)	450	645
Ancho en transporte (m)	1,2	1,4
Acoplamiento al tractor		
3 Puntos Cat.	II	II
Velocidad de TDF (RPM)	540	540
Potencia mínima requerida (CV)	46	55
Barra de corte		
Discos/Cuchillas (nº)	6 / 18	8 / 24
Velocidad de cuchillas (RPM)	3000	3000
Unidades	1	1
Oscilación en siega (°)	-45 / +45	-35 / +35
Altura de corte (mm)	20 - 50	20 - 50
Otras características		
Seguridad por disparo	Sí	No
Seguridad Non-Stop	No	Sí
Embrague de levas	Sí	Sí
Embrague de fricción	No	No
Equipo opcional		
Patines de corte alto 20/40 mm	Sí / Opcional	Sí / Opcional

La barra de corte está **totalmente soldada**, **sin riesgo de fugas** y con una **gran capacidad de aceite** que asegura:

## Excelente refrigeración y lubricación.

**Funcionamiento silencioso:** gracias a las ruedas dentadas mecanizadas con precisión.

**Protección superior de la transmisión:** mediante un sistema de seguridad integrado.



	DMC8032R	DMC8536R
Acondicionador	Rodillos	Rodillos
Dimensiones y pesos		
Ancho de trabajo (m)	3,2	3,6
Peso (kg)	2061	2515
Ancho en transporte (m)	3	3,4
Acoplamiento al tractor		
3 Puntos Cat.	II	II
Velocidad de TDF (RPM)	540 / 1000	540 / 1000
Potencia mínima requerida (CV)	80	90
Funcionamiento		
Discos/Cuchillas (nº)	8 / 24	10 / 30
Velocidad de cuchillas (RPM)	3000	3000
Revoluciones acondicionador (RPM)	900	900
Tomas hidráulicas	1S+1D	1S+1D
Altura de corte (mm)	20 - 50	20 - 50
Neumáticos	380/55-17	380/55-17
Barra de tiro	Izquierda	Central
Equipo opcional		
Esparcidor	Opcional	Opcional
Cinta agrupadora	Opcional	Opcional
Patines de corte alto 20/40 mm	Sí / Opcional	Sí / Opcional

Segadoras que se adaptan a las necesidades del productor argentino.