



For Earth, For Life
Kubota

**Fabricado
en Japón**

M

TRACTOR DIÉSEL KUBOTA

MX5100D

Doble Tracción / Inversor Mecánico

Potente pero compacto, el tractor Kubota MX5100D es el tractor de utilidad que hace todo tipo de trabajos.



Especificaciones

Modelo		MX5100D (4WD) ROPS
Motor		
Modelo		V2403-M-E2
Marca		Kubota
Tipo		E-TVCS, Inyección indirecta, diésel refrigeración líquida
Potencia neta del motor	hp	51
Potencia a la TDF	hp	45
Índice de rpm nominales		2700
Número de cilindros		4
Desplazamiento total	cm³	2434
Capacidad del tanque de combustible	L	48
Filtro de aire		Elemento doble, seco
Alternador	A	45
Transmisión		
Número de velocidades		8 Adelante / 8 Reversa
Cambio principal de velocidad (4 velocidades)		Parcialmente sincronizado (3ª y 4ª)
Embrague principal		Placa seca sencilla
Freno		Disco mecánico húmedo
Bloqueo del diferencial		Trasero estándar (mecánico)
TDF		
Tipo		TDF hidráulico independiente con freno TDF, embrague húmedo
Velocidad	rpm	540
Hidráulica		
Capacidad de la bomba (principal)	L/min	35.8
Capacidad de la bomba de la dirección hidráulica	L/min	18.6
Enganche de 3 puntos		SAE Categoría 1,2
Sistema de control		Posición (estándar), sensibilidad (opt)
Capacidad de levante en el punto de enganche	kg	1300
Capacidad de levante a los 610 mm	kg	1050
Número de válvulas remotas auxiliares		Max. 3 (Opcional)
Tamaño estándar de los neumáticos		
Delanteros / Traseros		9.5 - 16 / 13.6 - 28
Velocidades de trayecto (con índice de rpm del motor)		
Hacia adelante / Reversa	Km/h	1.6 - 25.9 / 1.5 - 23.7 (con llantas est. AG)
Otras características		
Sistema de transmisión 4WD		Con engranaje cónico
Dirección		Hidrostática
Tipo de cofre / Tipo de pedales		Cofre de apertura total / Pedales colgantes
Tipo de plataforma		Plano
Dimensiones y peso		
Longitud total	mm	3245
Altura total (con ROPS)	mm	2430
Ancho total (mínimo)	mm	1770
Distancia entre ejes	mm	1895
Distancia mínima sobre el suelo	mm	385
Ancho de vía (delantero / trasero)	mm	1325 / 1280 - 1380 - 1480 - 1580
Radio de giro (con freno)	m	2.7
Peso (con ROPS)	kg	1640

NOTAS:

Para información operativa completa se deberá consultar el manual del operador.



© 2023 Kubota Corporation

Mojón Uno S.A.

Ramón y Cajal No. 1357
C.P. 2400
San Francisco, Córdoba, Argentina.
Tel. 03564 42 0752

www.kubota.com.ar



ARMX51V2