

ROTOVATORS
SERIE RTA12



HP REQUERIDOS
15 a 60 hp



ENGANCHE
Cat. 1



PARA



Kubota

ROTOVATORS



Los rotovators ideales para tractores compactos y de baja potencia

Los rotovators Land Pride de la serie RTA12 con rotación hacia adelante, son la herramienta ideal para la preparación de terrenos para la siembra de hortalizas. Estos implementos ofrecen una eficiente labranza triturando terrones de tierra y minimizando las pasadas de otros equipos como los arados y rastras. También muy utilizados en cultivos orgánicos para limpieza de malezas de terrenos o líneas de cultivos evitando el uso de agroquímicos. Los rotovators Land Pride tienen una garantía de 3 años en la caja de transmisión y 10 años en la cadena y el piñón.

	RTA1242	RTA1250	RTA1258	RTA1266
Caballos de fuerza	15 a 40 hp		20 a 50 hp	
Enganche	Cat. 1			
Ancho entre paneles laterales – cm (")	107 (42)	127 (50)	147 (58)	168 (66)
Ancho total – cm RTA	120,33	140,65	160,97	181,29
Peso – kg (lb) RTA	177 (391)	191 (421)	203 (448)	216 (476)
Número de bridas	5	6	7	8
Cantidad de cuchillas por brida	4 en forma de C			
Espacio entre las cuchillas	20 cm			
Profundidad máxima de labranza^	16,5 cm			
Ajustes de los patines	7			
Diámetro de punta a punta de las cuchillas	38 cm			
Velocidad del eje del rotor	211 a 540 RPM de la toma de fuerza			
Toma de fuerza de la flecha cardán de transmisión	Categoría 3 con embrague deslizante			
Caja de transmisión	60 hp, 540 RPM, cárter de hierro fundido, tapón de drenaje			
Cadena de transmisión	N80 de alta resistencia a la tensión en baño de aceite			
Piñones	Puntas templadas, centro estriado			



www.kubota.com.ar/rotovators



MOJÓN UNO S.A.

¡Le ponemos fuerza a las economías regionales!

CORTADORAS DE CÉSPED
SERIE FDR16

HP REQUERIDOS
15 a 40 hp
ENGANCHE
Cat. 1

CORTADORA DE CÉSPED PARA GRANDES EXTENSIONES
SERIE AFM3011

HP REQUERIDOS
30 a 55 hp
ENGANCHE
De tirón



Las cortadoras de césped ideales para trabajos en parques y campos deportivos.

Las cortadoras de césped Land Pride de tres puntos con 4 ruedas de apoyo y chasis flotante, son el implemento ideal para trabajar grandes extensiones de césped tanto para uso privado como también para uso profesional. Con una estructura heavy duty y un sistema de 3 cuchillas activadas por correas a una caja multiplicadora, logran un excelente trabajo para que su césped tenga un rebrote ideal durante todo el año.



Table with 3 columns: Feature, FDR1660, FDR1672. Rows include: Caballos de fuerza, Enganche, Ancho de trabajo, Ancho total, Peso, Altura de corte, Espesor del material, 3 cuchillas, Solapamiento, Ejes, Velocidad, Ruedas, Eje vertical, Sistema de transmisión, Cardán.



Uniforme descarga trasera. Deja una fina capa de hierba cortada que no necesita recolección en mantenimiento continuo.



El enganche del tercer punto tiene dos posiciones para una mayor capacidad de elevación en los tractores más pequeños. La chapa reforzada de 3/16" de espesor otorga una vida útil para trabajos forzados.



Los puntos superior e inferior del enganche están en posición de flotación, lo que permite que la cortadora de césped siga el contorno de los terrenos irregulares.



Las ruedas de control de profundidad traseras no alineadas no pasan detrás de las ruedas delanteras para evitar aplastar el pasto.

Perfecta para cortar césped en grandes extensiones.

El peso de la AFM3011 se ha reducido de nuestras series comerciales para adaptarla a los tractores compactos en el rango de 30 a 55 hp. Con un ancho de corte de 3,35 m y una altura de corte de 2,54 a 14 cm, la AFM3011 trabajará como un modelo de giro cero (sobre su propio eje) en volumen y calidad. Las cubiertas tienen un ancho de 1,2 m, son de acero calibre 10 con un traslape de 15,2 cm; acoplada con un enganche de una sola barra y un cardán de transmisión de ángulo equivalente, esta unidad puede hacer giros cerrados sin dejar marcas. Las cubiertas tienen descarga trasera y deflectores angulados para eliminar la necesidad de cadenas y para proporcionar una distribución uniforme sin crear aglomeraciones.



La rotación inversa de las cuchillas en las cubiertas central y derecha evitan robarle caballos de fuerza al tractor. La descarga trasera deja una capa delgada y uniforme de pasto directamente detrás de la cortadora, lo que impide que el césped vuele hacia áreas donde no se desea.



Los deflectores angulados de las cubiertas eliminan la necesidad de cadenas y proporcionan una distribución uniforme sin crear aglomeraciones.



El desbloqueo hidráulico opcional de las alas permite que el usuario desbloquee las alas desde el asiento del tractor.



El enganche de una sola barra y la flecha cardán de transmisión de ángulo equivalente permiten que la cortadora haga giros cerrados sin dejar marcas.

Table with 2 columns: Feature, AFM3011. Rows include: Caballos de fuerza, Enganche, Ancho de trabajo, Ancho total, Ancho de transporte, El tiro del implemento, Peso, Altura de corte, Cilindros, Cilindro de la cubierta trasera, Caja de transmisión, Cubiertas, Espesor de la cubierta, Traslape, Caja de los ejes, Tamaño de las cuchillas, Solapamiento, Velocidad, Rodamientos, Ejes, RPM, Correa, Descarga, Neumáticos, Ejes de las ruedas, Neumáticos y rodamiento, Seguro de bloqueo, Válvulas, Cardán de transmisión, Cardán de la cubierta, Capacidad de corte, Flexión.

CORTADORAS DE CÉSPED

